MOCELIN
INDÚSTRIA DE EXTINTORES

PRODUCT DATASHEET
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Mocelin Indústria de Extintores
Rodovia PR 475 km 33,3, s/nº
CEP 85.575-000 - São Jorge D'Oeste - PR
Telefone: (46) 3534-8000
WhatsApp: (46) 98811-5109
E-mail: mocelin@extintoresmocelin.com.br
www.extintoresmocelin.com.br

PRODUCT DESCRIPTION
LUMINÁRIA BLOCO FAROLETE LED 1200 LUMENS 9.6W

CODE / CÓDIGO: **723**

1. PRODUCT PICTURES/ IMAGENS DO PRODUTO

2. PRODUCT INFORMATION / INFORMAÇÃO DO PRODUTO

CODE CÓDIGO	723	**FAMILY** FAMÍLIA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
NCM	9405.10.99		

3. PRODUCT REQUIREMENTS / ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

WATTAGE (W) POTÊNCIA (W)	8	**MATERIAL BODY** MATERIAL CORPO	PLASTIC WITH ACRYLIC LENS PLÁSTICO COM LENTE DE ACRÍLICO
MINIMUM WATTAGE (W) POTÊNCIA MÍNIMA (W)	7,2	**COLOR BODY** COR DO CORPO	WHITE BRANCO
MAXIMUM WATTAGE (W) POTÊNCIA MÁXIMA (W)	8,4	**TYPE OF LED** TIPO DE LED	SMD - 2835
POWER FACTOR FATOR DE POTÊNCIA	0,5	**NUMBER OF LEDS** QUANTIDADE DE LEDS	40
VOLTAGE (V) TENSÃO (V)	127 - 220	**BATTERY CHARGING TIME (H)** TEMPO DE CARGA DA BATERIA (H)	24
FREQUENCY (Hz) FREQUÊNCIA (Hz)	50 - 60	**AUTONOMY AT MAXIMUM (H)** AUTONOMIA NO MÁXIMO (H)	3
BATTERY BATERIA	3.7V 2.2AH	**AUTONOMY AT MINIMUM (H)** AUTONOMIA NO MÍNIMO (H)	6
MAX LUMINOUS FLOW (lm) MÁXIMO FLUXO LUMINOSO (lm)	1.200	**CABLE CERTIFICATE** CABO CERTIFICADO	YES - 500mm
LIGHT EFFICIENCY (lm/W) EFICIÊNCIA LUMINOSA (lm/W)	150	**AVERAGE LIFE (HOURS)** VIDA MEDIANA (HORAS)	30.000
COLOR TEMPERATURE (K) TEMPERATURA DE COR (K)	6.500	**TEMPERATURE CASING (°C)** TEMPERATURA DO INVÓLUCRO (°C)	80°C
CRI ICR	>70	**TEMPERATURE AMBIENCE (°C)** TEMPERATURA DO AMBIENTE (°C)	-20°C / 40°C
COLOR OF LIGHT COR DA LUZ	WHITE BRANCA	**OPERATING POSITION** POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO	UNIVERSAL
ANGLE ÂNGULO	220°	**EXTENT** ALCANCE	250 M²

- TEST OF HEATING WITH VOLTAGE 198V, TIME FOR REACH VOLTAGE OF 50V IN TERMINALS (minutes)
- TESTE DE AQUECIMENTO COM TENSÃO DE 198V, TEMPO PARA ATINGIR TENSÃO DE 50V NOS TERMINAIS (minutos)

- TEST OF EXTINCTION WITH INITIAL VOLTAGE OF 220V UNTIL REACH VOLTAGE IN LAMP TERMINALS OF 116V AND REDUCE THE VOLTAGE FOR 198V, TIME MINIMUN FOR LAMP REMAIS ON (seconds)
- TESTE DE EXTINÇÃO COM TENSÃO INICIAL DE 220V ATÉ ATINGIR TENSÃO NOS TERMINAS DA LÂMPADA DE 116V E ABAIXAR A TENSÃO PARA 198V, TEMPO MÍNIMO PARA A LÂMPADA PERMANECER ACESA (segundos)

4. PRODUCT INFORMATION / INFORMAÇÃO DO PRODUTO

LENGHT (mm) COMPRIMENTO (mm)	196±5	**WIDHT (mm)** LARGURA (mm)	55±5	**HEIGHT (mm)** ALTURA (mm)	222±5	**LENGHT CABLE (mm)** COMP. DO CABO (mm)	300 mm
WEIGHT (g) PESO (g)	423±5						

5. REVIEWS / REVISÕES

DATE/DATA	01/2019